

# Cáp mạng CAT5E HD-CAT5E

## Cáp mạng CAT5E HD- CAT5E



Hình minh họa

### Thông số kỹ thuật

| STT | Thông số                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01  | Sản phẩm có chất lượng tương đương mã 6-219590-2 của hãng Commscope                                                                               |
| 02  | Mô tả: Cáp mạng Category 5e UTP, CM, 4-Pair, 200 Mhz, White (màu trắng), đóng thùng 305 mét/thùng vào rulo carton (CA CAT5E 4UTP 24AWG CM WHITE). |
| 03  | Hỗ trợ chuẩn Gigabit Ethernet, đáp ứng tất cả các yêu cầu của Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).                                                    |
| 04  | Trở kháng: 100 $\Omega$ +/-15%, tần số hoạt động 1 MHz to 200 MHz.                                                                                |
| 05  | Điện trở dây dẫn: 9.38 $\Omega$ max/100m.                                                                                                         |
| 06  | Điện áp: 300VAC hoặc VDC.                                                                                                                         |
| 07  | Độ uốn cong: 4 lần đường kính cáp.                                                                                                                |
| 08  | Dây dẫn bằng đồng dạng cứng - solid, đường kính lõi 24 AWG.                                                                                       |
| 09  | Vỏ bọc cách điện cho sợi: Polyethylene, 0.008in, Vỏ bọc ngoài: 0.015in, PVC                                                                       |
| 10  | Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C.                                                                                                                 |
| 11  | Có CQ và các chứng chỉ đi kèm                                                                                                                     |