

1. Tổng quan sản phẩm:

Bảng đồng tiếp đất hay bảng đồng tiếp địa, có tác dụng tiếp địa cho hệ thống điện, dùng để kết nối tất cả các thiết bị cần tiếp mát và nối đất chống rò rỉ điện. Đảm bảo an toàn cho máy móc và con người. Bảng đồng tiếp đất được làm từ những vật liệu có tính dẫn điện tốt, không bị rỉ sét và ăn mòn theo thời gian như đồng đỏ, đồng vàng, đồng vàng mạ niken, đồng đỏ mạ niken.

Để kết nối, liên kết và phân phối các dây tiếp địa trong hệ thống tiếp địa chống sét, tiếp địa an toàn điện, điện nhẹ, tiếp địa indoor cho các phòng máy trạm BTS,...



2. Thông số kỹ thuật:

STT	Thông số	Giá trị
1	Bảng tiếp địa	Vật liệu: Đồng đỏ mạ Nikel
		Kích thước (mm): 300(L)x100(W)x6(D)
		Số lỗ lắp tiếp đất: 12 lỗ, đường kính $\Phi 11$
2	Sứ cách điện	Nhựa đúc BMC
3	Chân đế	Thép mạ kẽm
4	Lắp đặt	Trên sứ cách điện 2 đầu ren

